

Sortiment O / Bst.# S600
Zugfedern

d = 0,32 bis 2,0 mm
Federstahl EN 10270-1
148 Federn in 74 Abmessungen

Gutekunst Federn
Tel. (+49) 07123 960-192
verkauf@gutekunst-co.com

Bestellnummer	d Drahtstärke	De Äußerer Durchmesser	Ösenstellung Grad	L0 ungespannte Länge	Lk Länge des Federkörpers	F0 Vorspannung	Fn Größte Kraft bei L0 + sn	R Federate	sn Größter Federweg
Z-007I	0,25	3,45	180	7,90	3,13	0,101	2,101	0,106	18,89
Z-008I	0,25	3,45	180	11,20	6,37	0,101	2,101	0,050	40,24
Z-009I	0,25	3,45	180	15,00	10,13	0,101	2,101	0,031	64,88
Z-011I	0,25	2,75	180	10,10	6,38	0,180	2,611	0,107	23,35
Z-012DI	0,25	2,75	180	21,30	17,63	0,180	2,611	0,037	66,24
Z-016I	0,32	4,32	180	10,00	4,00	0,181	3,431	0,145	22,42
Z-018AI	0,32	4,32	180	23,50	17,44	0,181	3,431	0,031	104,29
Z-018I	0,32	4,32	180	19,00	12,96	0,181	3,431	0,042	77,00
Z-030AI	0,40	4,40	180	25,00	19,00	0,341	6,381	0,088	68,90
Z-033CI	0,40	3,60	180	29,70	25,00	0,551	7,721	0,129	55,40
Z-037I	0,50	6,80	180	15,70	6,25	0,391	7,871	0,221	33,77
Z-039I	0,50	6,80	180	29,70	20,25	0,391	7,871	0,064	115,98
Z-040I	0,50	5,50	180	13,70	6,25	0,661	9,651	0,443	20,31
Z-041I	0,50	5,50	180	20,20	12,75	0,661	9,651	0,208	43,26
Z-042BI	0,50	5,50	180	34,70	27,25	0,661	9,651	0,095	94,47
Z-042CI	0,50	5,50	180	38,70	31,25	0,661	9,651	0,083	108,59
Z-043I	0,50	4,50	180	12,10	6,25	0,881	11,690	0,865	12,49
Z-045EI	0,50	4,50	180	45,10	39,25	0,881	11,690	0,128	84,18
Z-048BI	0,50	3,70	180	31,80	27,25	1,111	14,020	0,363	35,56
Z-048CI	0,50	3,70	180	35,80	31,25	1,111	14,020	0,316	40,88
Z-048DI	0,50	3,70	180	39,80	35,25	1,111	14,020	0,280	46,20
Z-051CI	0,50	3,00	180	35,50	32,25	1,221	16,930	0,642	24,51
Z-051DI	0,50	3,00	180	39,50	36,25	1,221	16,930	0,570	27,59
Z-057I	0,63	6,90	180	34,90	25,52	0,981	15,000	0,165	85,09
Z-058I	0,63	5,60	180	15,10	7,88	1,371	18,300	1,137	14,89
Z-060I	0,63	5,60	180	32,80	25,52	1,371	18,300	0,331	51,16
Z-062I	0,63	4,60	180	21,70	16,07	1,771	21,980	1,047	19,30
Z-070I	0,80	8,80	180	21,90	10,00	1,551	23,280	0,709	30,66
Z-072EI	0,80	8,80	180	74,70	62,80	1,551	23,280	0,105	206,61
Z-077I	0,80	5,80	180	28,30	21,20	3,221	34,460	1,309	23,86
Z-078I	0,80	5,80	180	40,30	33,20	3,221	34,460	0,824	37,90
Z-080I	0,80	4,80	180	25,90	20,40	3,661	40,840	2,661	13,98
Z-082I	1,00	13,50	180	31,40	12,50	1,771	28,630	0,454	59,22
Z-083I	1,00	13,50	180	44,40	25,50	1,771	28,630	0,213	126,16
Z-085I	1,00	11,00	180	27,40	12,50	2,991	34,880	0,886	36,00
Z-086I	1,00	11,00	180	40,40	25,50	2,991	34,880	0,416	76,70
Z-088I	1,00	9,40	180	38,00	25,50	3,441	40,520	0,702	52,86
Z-089I	1,00	9,40	180	53,00	40,50	3,441	40,520	0,435	85,22

Bestellnummer	d Drahtstärke	De Äußerer Durchmesser	Ösenstellung Grad	L0 ungespannte Länge	Lk Länge des Federkörpers	F0 Vorspannung	Fn Größte Kraft bei L0 + sn	R Federate	sn Größter Federweg
Z-092I	1,00	9,00	180	37,20	25,50	3,881	42,220	0,812	47,21
Z-096I	1,00	7,30	180	34,40	25,50	4,661	51,300	1,663	28,05
Z-097I	1,00	7,30	180	49,40	40,50	4,661	51,300	1,031	45,23
Z-100I	1,00	6,00	180	47,40	40,50	5,331	61,210	2,063	27,08
Z-101I	1,25	17,20	180	39,80	15,63	2,771	42,350	0,533	74,25
Z-104I	1,25	13,70	180	34,20	15,63	3,881	52,740	1,121	43,60
Z-106BI	1,25	13,70	180	88,70	70,63	3,881	52,740	0,232	210,41
Z-106EI	1,25	13,70	180	118,70	100,63	3,881	52,740	0,162	301,40
Z-106I	1,25	13,70	180	65,20	46,88	3,881	52,740	0,353	138,30
Z-112EI	1,25	9,20	180	109,00	98,13	6,771	76,720	0,639	109,46
Z-113I	1,25	7,50	180	24,30	15,63	8,331	92,220	8,859	9,47
Z-114I	1,25	7,50	180	40,50	31,88	8,331	92,220	4,158	20,18
Z-115CI	1,25	7,50	180	86,80	78,13	8,331	92,220	1,657	50,62
Z-115EI	1,25	7,50	180	106,00	98,13	8,331	92,220	1,315	63,79
Z-115GI	1,40	15,00	180	34,90	14,70	5,441	66,080	1,638	37,03
Z-115I	1,25	7,50	180	55,30	46,88	8,331	92,220	2,791	30,05
Z-121BI	1,60	17,60	180	111,00	87,20	6,221	82,120	0,305	248,80
Z-123I	1,60	14,10	180	59,00	40,80	7,881	101,300	1,395	67,02
Z-124BI	1,60	14,10	180	105,00	87,20	7,881	101,300	0,639	146,19
Z-125I	1,60	11,60	180	34,20	20,00	9,881	121,500	5,806	19,24
Z-126I	1,60	11,60	180	55,00	40,80	9,881	121,500	2,725	40,99
Z-127EI	1,60	11,60	180	143,00	128,80	9,881	121,500	0,840	133,00
Z-127I	1,60	11,60	180	79,00	64,80	9,881	121,500	1,690	66,08
Z-128I	1,60	9,60	180	31,00	20,00	11,880	144,100	11,339	11,66
Z-130GI	1,80	20,00	180	56,80	29,70	6,881	100,900	1,144	82,19
Z-134I	2,00	22,00	180	54,80	25,00	8,881	123,300	1,772	64,60
Z-135I	2,00	22,00	180	70,80	41,00	8,881	123,300	1,045	109,54
Z-136I	2,00	22,00	180	110,00	81,00	8,881	123,300	0,516	221,89
Z-137I	2,00	18,60	180	65,00	41,00	10,810	144,700	1,827	73,29
Z-139I	2,00	18,00	180	48,40	25,00	11,810	149,200	3,460	39,73
Z-140AI	2,00	18,00	180	87,40	65,00	11,810	149,200	1,263	108,82
Z-140I	2,00	18,00	180	64,40	41,00	11,810	149,200	2,041	67,37
Z-142I	2,00	14,50	180	42,80	25,00	16,700	182,500	7,257	22,86
Z-144I	2,00	14,50	180	98,80	81,00	16,700	182,500	2,113	78,51
Z-147DI	2,00	12,00	180	154,80	141,00	19,710	216,400	2,345	83,90